

KODIAK 450



Colores Disponibles



CARACTERÍSTICAS

- Motor progresivo Monocilíndrico de 421 cc
- Suspensión de doble horquilla independiente con gran recorrido
- Sistema de transmisión On-Command® 2WD/4WD
- Transmisión Automática CVT Yamaha Ultramatic®
- Chasis compacto y ligero para mayor maniobrabilidad
- Tablero LCD

Especificaciones



MOTOR

Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC
Cilindrada	421 cm ³
Diámetro x carrera	84.5 mm x 75.0 mm
Relación de compresión	10,0 : 1
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de Transmisión	Automática CVT Yamaha Ultramatic®, H, L, N, R, P.
Transmisión Final	On-Command® 2WD/4WD

CHASIS

Suspensión delantera	Horquilla doble independiente, Ajuste de precarga en 5 posiciones
Trayectoria de la rueda	171 mm
Suspensión trasera	Horquilla doble independiente, Ajuste de precarga en 5 posiciones
Trayectoria de la rueda	289 mm
Freno delantero	Doble disco hidráulico
Freno trasero	Disco húmedo recubierto
Neumático delantero	AT25 x 8 - 12
Neumático trasero	AT25 x 10 - 12

DIMENSIONES

Largo total	2.035 mm
Ancho total	1.180 mm
Altura total	1.160 mm
Distancia entre ejes	1.240 mm
Distancia mínima al suelo	245 mm
Radio de giro mínimo	3.2 m
Peso en orden de marcha	289 kg
Capacidad depósito de combustible	14.0 L
Capacidad del depósito de aceite total	4.6 L

